

LR6 PAS



Caixa retangular de 2 vias • sistema de montagem baffle e frame • tela frontal em alumínio microperfurada com pintura eletrostática em poliéster • woofer de 6" com cone de polipropileno metalizado titanium, tweeter pivotante de 3/4", com pastilha de neodímio e membrana de policarbonato.

Potência máxima admissível: 50 watts

Impedância: 8 Ohms

Sensibilidade: 91 dB

Resp. frequência: 70 Hz – 20 kHz

Dimensões: 218 x 281x 90 mm (L x A x P)

Medida de corte: 180 x 245 mm

Peso: 1,5 kg

Cores: branca ou preta com Anti-uV

Instrução para instalação

1 Retire a tela frontal, usando o dispositivo que acompanha o produto; **2** Retire os parafusos de transporte, indicados por etiquetas adesivas vermelhas; **3** Utilizando o gabarito de corte, efetue a furação do local onde o produto será instalado; **4** Instale o "frame" (moldura branca) utilizando chave phillips 1/4". O aperto insuficiente poderá ocasionar a vibração do conjunto, e o aperto excessivo poderá dificultar a colocação da tela frontal; **5** Faça a conexão da fiação respeitando a polaridade (+ e -); **6** Fixe o baffle com o alto falante na moldura já instalada; **7** Aperte os parafusos do baffle, suficiente para evitar vibrações; **8** Coloque a tela frontal.

