



## LHT TW- 100

Caixa retangular de 3 vias • sistema de montagem baffle e frame • tela de alumínio microperfurada • woofer de 8" com cone fibra de carbono • Mid range 2" ½ com cone de celulose • tweeter pivotante de 1" com membrana de seda e pastilha de neodímio • divisor de frequências.

Potência máxima admissível: 100 watts

Impedância: 8 Ohms

Sensibilidade: 86 dB

Resp. frequência: 38 Hz – 20 kHz

Dimensões: 280 x 380 x 115 mm (L x A x P)

Medida de corte: 245 x 345 mm

Peso: 2,4 kg

### Instrução para instalação

1 Retire a tela frontal, usando o dispositivo que acompanha o produto; 2 Retire os parafusos de transporte, indicados por etiquetas adesivas vermelhas; 3 Utilizando o gabarito de corte, efetue a furação do local onde o produto será instalado; 4 Instale o "frame" (moldura branca) utilizando chave philips 1/4". O aperto insuficiente poderá ocasionar a vibração do conjunto, e o aperto excessivo poderá dificultar a colocação da tela frontal; 5 Faça a conexão da fiação respeitando a polaridade (+ e -); 6 Fixe o baffle com os alto falantes na moldura. Para facilitar a instalação um conjunto magnético auxilia na fixação, deixando as mãos livres para a colocação e aperto dos parafusos. NÃO FUNCIONE A CAIXA SEM QUE OS PARAFUSOS ESTEJAM DEVIDAMENTE TENCIONADOS. A FIXAÇÃO MAGNÉTICA É SOMENTE PARA AUXILIAR A INSTALAÇÃO 7 Fixe o baffle com o alto falante na moldura já instalada. Aperte os parafusos do baffle, suficiente para evitar vibrações; 8 Coloque a tela frontal.

