



## RCS -100

Caixa redonda de 2 vias • sistema de montagem baffle e frame • tela de alumínio microperfurada • woofer de 6" com cone de polipropileno metalizado titanium • tweeter pivotante com cone de policarbonato e pastilha de neodímio.

Potência máxima admissível: 100 watts

Impedância: 8 Ohms

Sensibilidade: 89 dB

Resp. frequência: 42 Hz – 20 kHz

Dimensões: 235 x 90 mm (Ø x P)

Peso: 1,7 kg

Medida de corte: 200 mm (diâmetro)

### Instrução para instalação

- 1 Retire a tela frontal, usando o dispositivo que acompanha o produto;
- 2 Retire os parafusos de transporte, indicados por etiquetas adesivas vermelhas;
- 3 Utilizando o gabarito de corte, efetue a furação do local onde o produto será instalado;
- 4 Instale o "frame" (moldura branca) utilizando chave phillips 1/4". O aperto insuficiente poderá ocasionar a vibração do conjunto, e o aperto excessivo poderá dificultar a colocação da tela frontal;
- 5 Faça a conexão da fiação respeitando a polaridade (+ e -);
- 6 Fixe o baffle com o alto falante na moldura já instalada;
- 7 Coloque a tela frontal.

