

SQ 4

Caixa quadrada de 1 via • sistema de montagem baffle e frame • tela de alumínio microperfurada e pintura eletrostática com poliéster • woofer de 4" com difusor de médias e altas frequências • fusível térmico de proteção.

Potência máxima admissível: 30 watts

Impedância: 4 Ohms

Sensibilidade: 87 dB

Resp. frequência: 110 Hz – 18 kHz

Dimensões: 127 x 127 x 55 mm (L x A x P)

Peso: 340 g

Medida de corte: 105 mm (diâmetro)



Instrução para instalação

- 1 Utilizando o gabarito de corte, efetue a furação do local onde o produto será instalado;
- 2 Instale o aro redondo com duas travas, utilizando chave phillips de 1/4", observando que o aperto insuficiente poderá ocasionar a vibração do conjunto, e o aperto excessivo poderá dificultar o encaixe do alto falante;
- 3 Faça a conexão da fiação, respeitado a polaridade (+ e -) e proteja as emendas com os isoladores que acompanham o produto;
- 4 Encaixe o conjunto do falante no aro até que esteja devidamente travado.

Proteção com fusível térmico do tipo "Poly Switch", atuando a partir de ± 8 volts (16 watts em 4 ohms). Com o amplificador desligado por alguns segundos, o fusível será reativado e o alto falante voltará a funcionar normalmente.

