

## SQ6 - 50



Caixa quadrada de 2 vias • sistema de montagem baffle e frame • tela frontal em alumínio microperfurada • pintura eletrostática em poliéster, woofer de 6" • cone de polipropileno metalizado titanium, divisor de frequências • tweeter pivotante de 3/4" com pastilha de neodímio e membrana de policarbonato.

Potência máxima admissível: 50 watts

Impedância: 8 Ohms

Sensibilidade: 89 dB

Resp. frequência: 42 Hz – 20 kHz

Dimensões: 228 x 228 x 80 mm (L x A x P)

Peso: 1,660 kg

Medida de corte: 200 X 200 mm

### Instrução para instalação

- 1 Retire a tela frontal, usando o dispositivo que acompanha o produto;
- 2 Retire os parafusos de transporte, indicados por etiquetas adesivas vermelhas;
- 3 Utilizando o gabarito de corte, efetue a furação do local onde o produto será instalado;
- 4 Instale o "frame" (moldura branca) utilizando chave phillips 1/4". O aperto insuficiente poderá ocasionar a vibração do conjunto, e o aperto excessivo poderá dificultar a colocação da tela frontal;
- 5 Faça a conexão da fiação respeitando a polaridade (+ e -);
- 6 Fixe o baffle com o alto falante na moldura já instalada;
- 7 Coloque a tela frontal.

